

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação

Irrigação.



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa e do tubo a serem soldados;
2. Aplique a solução limpadora Víqua (vendida separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
3. Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da curva;
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2060421	2060422	2060423	2060424
	10	05	02	10
Tipo	Pacote			

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.