

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação

Irrigação.



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa curva a serem soldadas.
2. Aplique a solução limpadora Víqua (vendida separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.
3. Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da curva.
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Composição | PVC |
| Ângulo | 90° |
| Temperatura máxima de trabalho | 45°C |
| Pressão máxima de trabalho | 80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²) |
| Curva tipo | Ponta bolsa soldável |
| Norma de referência | NBR 5648 / NBR 14312 |

4. EMBALAGEM

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Quantidade de peças | 2060101 | 2060102 | 2060103 |
| | 15 | 15 | 5 |
| Tipo | Pacote | | |

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.