

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Unir cantos 90° em redes hidráulicas, amenizando perdas de pressão.

Aplicação

Irrigação.



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 1- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa da conexão Víqua a serem soldadas;
- 2- Aplique solução limpadora Víqua (vendida separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- 3- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da conexão Víqua;
- 4- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2060301	2060302	2060303
	15	10	05
Tipo	Pacote		

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.