

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Aplicação

Irrigação.



## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa e do tubo a serem soldados;
2. Aplique a solução limpadora Víqua (vendida separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
3. Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da luva;
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

## 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC
<b>Norma de referência</b>	NBR 5648 / NBR 14312
<b>Temperatura máxima de trabalho</b>	45°C
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	80 m.c.a (8,0 kgf/cm <sup>2</sup> )

## 4. EMBALAGEM

<b>Quantidade de peças</b>	2030305	2030301	2030302	2030303	2030304
	20	10	5	2	1
<b>Tipo</b>	Pacote				

## 5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.