

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Aplicação

Irrigação

### Função

Possibilitar a bifurcação em uma linha de irrigação.



## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Lixe as superfícies a serem soldadas;
2. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, e então limpe as superfícies com a Solução Limpadora Víqua (vendida separadamente);
3. Encaixe as extremidades a serem soldadas e rotacione as peças até que atinjam as posições definitivas;
4. Após o encaixe total das peças, retire o excesso de adesivo e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.

## 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC
<b>Temperatura de operação</b>	45°C máx.
<b>Pressão de trabalho a 20°C</b>	80 mca (8,0 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>Norma de referência</b>	NBR 5648 / NBR 14312

## 4. EMBALAGEM

<b>Quantidade de peças</b>	2090621	2090622	2090623	2090624	2090625
	5	5	5	2	1
<b>Tipo</b>	2090626	2090627	2090628	2090643	2090644
	1	1	5	3	3
<b>Pacote</b>					

## 5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.