

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação

Irrigação

Função

Possibilitar a bifurcação em uma linha de irrigação.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Produto fabricado na cor azul, mantendo a identidade completa do projeto de irrigação;
- Resiste a desgaste e impactos originados pelo uso constante.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Lixe as superfícies a serem soldadas;
2. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, e então limpe as superfícies com a Solução Limpadora Víqua (vendida separadamente);
3. Encaixe as extremidades a serem soldadas e rotacione as peças até que atinjam as posições definitivas;
4. Após o encaixe total das peças, retire o excesso de adesivo e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Temperatura de operação	45°C máx.
Pressão de trabalho a 20°C	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2090618	2090615	2090611	2090614	2090612	2090616	2090617
	5	5	6	6	2	1	1
Tipo	Pacote						

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.