



## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Aplicação

Irrigação

## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa do registro de esfera a serem soldadas.
2. Aplique solução limpadora sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.
3. Espalhe uniformemente adesivo sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro.
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.

## 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC, santoprene, borracha nitrílica	
<b>Temperatura máxima de operação</b>	45°C	
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	80 m.c.a (8,0 kgf/cm <sup>2</sup> )	
<b>Norma de referência</b>	NBR 5648; NBR 14312	

## 4. EMBALAGEM

<b>Quantidade de peças</b>	2090602	2090603
	10	5
<b>Tipo</b>	Pacote	

## 5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.