

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação

Irrigação



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Projetado e produzido em conformidade com a norma NBR 5648 e NBR 14312.
- Desenvolvido com tecnologias que possibilitam fabricar produtos compactos e robustos, com garantia de estanqueidade.
- Vazão plena, o que proporciona menor perda de carga.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa do registro de esfera a serem soldadas.
2. Aplique solução limpadora sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.
3. Espalhe uniformemente adesivo sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro.
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica	
Temperatura máxima de operação	45°C	
Pressão máxima de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)	
Norma de referência	NBR 5648, NBR 14312	

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2090502	2090503
	10	05
Tipo	Pacote	

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.