

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Registro para bloqueio de vazão.

Aplicação

Irrigação



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Fixe o tubo em uma morsa, cuidando para não ovalizá-lo;



2. Corte o tubo no esquadro e remova as rebarbas



3. Execute uma rosca macho no tubo, com ferramenta apropriada.



4. Aplique Fita Veda-Rosca Víqua (vendida separadamente) sobre os filetes a favor da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em 0,5 cm.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Temperatura máxima de operação	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR NM-ISO 7-1; NBR 14312

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2010201	2010202	2010203	2010204	2010205	2010206	2010207	2010208	2010209
	5	5	5	5	2	1	1	1	1
Tipo	Pacote								

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.