

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Desenvolvidos exclusivamente para a linha de tubo de PEAD.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Registros com vazão plena o que proporciona menor perda de pressão;
- Possui corpo em PVC rígido, que proporciona vedação perfeita e grande robustez conforme a norma NBR 11306;
- O uso da tecnologia de sobre-injeção, possibilita a garantia de estanqueidade do produto na sua aplicação final.
- Produto que traz inovação ao unir o adaptador dentado com o registro de esfera em PVC.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- **Para os registros com extremidade roscável:** A extremidade roscável de $\frac{3}{4}$ é conectada diretamente ao colar de tomada de irrigação (com vedação auxiliada por fita veda rosca);
- **Para os registros com extremidade de união dentada:** Na extremidade com união dentada é aplicado o tubo de PELBD para irrigação.
- **Para os registros com adaptador PEAD:** Deve-se fazer o alinhamento da mangueira com o adaptador e o mesmo precisa estar desrosqueado para que haja a junção de ambos. Após a mangueira estiver encaixada ao adaptador, basta rosqueá-lo novamente até que a mangueira fique bem presa para que haja um funcionamento correto.
- **Para o registro com extremidade chula:** A extremidade onde é aplicado o anel de borracha (chula) deverá ser introduzido o tubo de irrigação para aplicação do produto.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Temperatura de operação	45°C máx.
Pressão de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR NM-ISO 7-1, NBR 11306

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.