

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Registro para bloqueio de vazão.

Aplicação

Irrigação



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa.



2. Aplique a Solução Limpadora sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.



3. Espalhe uniformemente o Adesivo para PVC Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro. Atenção: o excesso de adesivo danifica o sistema de vedação, impossibilitando seu uso.



4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 5648; NBR 14312

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças na embalagem	2010101	2010102	2010103	2010110	2010105	2010107	2010109
Tipo	5	5	5	5	2	1	1
	Pacote ou caixa						

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.