

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Realizar a solda em bolsas de tubos e conexões de PVC.

Aplicação

Predial/irrigação.



2. INSTRUÇÕES DE USO

1. Corte os tubos no esquadro;
2. Remova as rebarbas e sujeiras;
3. Limpe a superfície;
4. Lixe as superfícies a serem unidas;
5. Aplique de maneira uniforme o adesivo;
6. Encaixe a ponta na bolsa e retire o excesso de adesivo;
7. Espere por uma hora para encher a tubulação de água;
8. Manter a embalagem bem fechada p/ evitar a evaporação.

3. IMPORTANTE

- Contêm solventes voláteis e inflamáveis, portanto, recomenda-se usar em locais ventilados.
- Utilize EPI contra vapores orgânicos.
- Armazene em temperaturas entre 15°C a 35°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação;
- Líquido altamente inflamável;
- Mantenha afastado do calor - não fume;
- Use luvas e óculos de proteção;
- Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados;
- Em caso de incêndio: para extinção utilize espuma, pó químico seco ou CO₂;
- Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração;
- Mantenha em local fresco;

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS - PICTROGRAMAS



5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Acetona 2-propanona, acetato de etila e resina pvc
Base	Resina sintética
Teor de sólidos	01/11/13
Viscosidade Brookfield (4/20)	300-400
Solventes	Cetônicos e hidrocarbonetos
Cor	Transparente
Densidade	0,870 a 0,920 g/cm ³
Temperatura	40°C
Pressão	4,0 kgf/cm ²
Códigos	1810101 - bisnaga 17g
	1810102 - bisnaga 75g
	1810103 - pote 175g
	1810104 - pote 850g

6. EMBALAGEM

Quantidade de peças x caixa	1810101 - 48 peças
	1810102 - 30 peças
	1810103 - 12 peças
	1810104 - 6 peças