

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Condução de água.

Aplicação

Em jardins. Não recomendada para aplicação industrial.

Cores

Azul com branco.



2. IMPORTANTE

- Evite deixar a torneira aberta quando a mangueira e seus acessórios de jardim não estiverem em uso.
- Para aumentar a durabilidade da mangueira, evitar exposição ao sol após o uso e guarda-la no enrolador de mangueira móvel Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, poliéster, PP, borracha nitrilica
Códigos	4070101 - bobina ½ x 50m
	4070102 - bobina ½ x 100m
	4070103 - bobina ½ x 200m
Temperatura de trabalho	20°C
Pressão de trabalho	213,35 psi (15 Kgf/cm ²)
Pressão de ruptura	284,5 psi → +85,35/-28,45 psi (20 Kgf/cm ² → +6/-2 kgf/cm ²)
Espessura de parede	2,8±0,2mm

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Bobina ou Kit com adaptador e esguicho no blister com cartela

5. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.