

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Registro para bloqueio de vazão.

Aplicação

Utilizado por companhias de água em sistemas hidráulicos.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Projetado e produzido em conformidade com a norma NBR 11306.
- Desenvolvido com tecnologias que possibilitam fabricar produtos compactos e robustos, com garantia de estanqueidade.
- Vazão plena, o que proporciona menor perda de carga.
- Corpo monobloco, apresentando maior durabilidade.
- Volante ergonômico, facilitando os movimentos de abertura e fechamento do registro.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Limpar as áreas dos filetes da rosca do Registro esfera Víqua e das conexões, ou cavalete, o qual irá roscar o Registro;
2. Aplicar veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em ½ cm em um total de 3 a 4 voltas;
3. Rosquear o Registro Víqua, de forma que a conexão ou cavalete chegue ao fim da rosca do registro.

DICAS:

- Aplicar veda rosca em quantidade suficiente para conseguir a vedação. Não use em excesso, pois pode causar ruptura da conexão.
- Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão.
- Não utilize adesivo de PVC nas roscas.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Temperatura máxima de operação	45°C máx.
Pressão máxima de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 11306

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	3010101	3010102
	5	5
Tipo	Pacote	

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.