

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Registro para bloqueio de vazão.

Aplicação

Construção civil.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Projetado e produzido em conformidade com a norma NBR NM-ISO 7-1.
- Desenvolvido com tecnologias que possibilitam fabricar produtos compactos e robustos, com garantia de estanqueidade.
- Vazão plena, o que proporciona menor perda de carga.
- Corpo monobloco, apresentando maior durabilidade.
- Volante ergonômico, facilitando os movimentos de abertura e fechamento do registro.
- Sistema exclusivo de encaixe entre volante e esfera, evitando entrada de grãos de areia.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Fixe o tubo em uma morsa, cuidando para não ovalizá-lo;



2. Corte o tubo no esquadro e remova as rebarbas



3. Execute uma rosca macho no tubo, com ferramenta apropriada.



4. Aplique Fita Veda-Rosca Víqua (vendida separadamente) sobre os filetes a favor da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em 0,5 cm.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Temperatura máxima de operação	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR NM-ISO 7-1

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1030201	1030202	1030203	1030204	1030205	1030206	1030207	1030208	1030209
	5	5	5	5	2	1	1	1	1
Tipo	Pacote ou caixa								

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.