

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Registro para bloqueio de vazão.

Aplicação


Construção civil.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Projetado e produzido em conformidade com a norma NBR 5648.
- Desenvolvido com tecnologias que possibilitam fabricar produtos compactos e robustos, com garantia de estanqueidade.
- Vazão plena, o que proporciona menor perda de carga.
- Corpo monobloco, apresentando maior durabilidade.
- Volante ergonômico, facilitando os movimentos de abertura e fechamento do registro.
- Sistema exclusivo de encaixe entre volante e esfera, evitando entrada de grãos de areia.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa.



2. Aplique a Solução Limpadora sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.



3. Espalhe uniformemente o Adesivo para PVC Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro. Atenção: o excesso de adesivo danifica o sistema de vedação, impossibilitando seu uso.



4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC, santoprene, borracha nitrílica
Temperatura de operação	45°C máx.
Pressão de trabalho	80 mca (8,0 kgf/cm ²)
Pressão de teste	100 mca (10,0 kgf/cm ²)
Pressão de ruptura	Acima de 450 mca (45,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 5648

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1030101	1030102	1030103	1030104	1030105	1030106	1030107	1030108	1030109
	5	5	5	5	2	1	1	1	1
Tipo	Pacote								

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 5 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.