

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Regular e ou interromper o fluxo de proveniente da rede hidráulica.

Aplicação

Área externa.

Cores

Preta.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Garantia de 12 anos contra defeitos de fabricação.
- Requer pouco esforço para atingir sua estanqueidade total.
- Fabricado com tecnologia de última geração, que garante ao produto uma grande resistência mecânica e vedação perfeita.
- Possui bico para mangueira.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral;
2. Limpe a conexão onde será instalada a torneira;
3. Passe a fita veda rosca Víqua (vendida separadamente) sobre a rosca da torneira;
4. Instale a torneira na parede aplicando apenas o torque necessário;
5. Verifique se a torneira está fechada;
6. Abra o registro geral.

4. IMPORTANTE

- Para a limpeza dos seus acessórios utilize apenas pano macio e sabão neutro.
- Aplique apenas o torque necessário para abrir e fechar sua torneira, em excesso poderá causar danos e redução da eficiência do produto.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS, borracha nitrílica, PP
Norma de referência	NBR 10281
Códigos	1130966 - preta (pacote)
Bitola	½" (DN15)
Temperatura máxima de trabalho	60°C
Pressão máxima de trabalho	75 m.c.a (7,5 kgf/cm ²)

6. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Pacote

7. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.