

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Conectar aspersores escamotáveis com rosca fêmea de ½" e ¾" à linha lateral do sistema de irrigação.

Aplicação

Linhas laterais de sistemas de irrigação comercial, residencial e agrícola.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Fabricado com resina virgem certificada pelos fornecedores;
- Pré-montada: economia de tempo e redução de custos de instalação;
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Cada joelho permite a rotação em 2 pontos, garantia de mais flexibilidade na instalação;
- Permite fácil ajuste da altura do aspersor;
- Previne quebra das conexões e tubulações que estão enterradas, por absorver qualquer choque com o aspersor.

3. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Conectar uma extremidade do conjunto articulável flexível ao aspersor escamotável e a outra extremidade a conexão da linha lateral.

Realizar o ajuste da altura do aspersor ao nível do solo ajustando a rotação dos joelhos articuláveis.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Códigos	2070504 - CONJ ARTICULADO MONTADO 1/2X1/2 - 30CM 2070505 - CONJ ARTICULADO MONTADO 1/2X3/4 - 30CM 2070506 - CONJ ARTICULADO MONTADO 3/4X3/4 - 30CM
Pressão de trabalho	80 m.c.a. (8 kgf/cm ²)
Vazão Máxima (l/h)	½" - 1,15 L/h ¾" - 1,80 L/h
Perda de carga	2 m.c.a. (0,2 kgf/cm ²)

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2070504 - 10 unidades 2070505 - 10 unidades 2070506 - 10 unidades
Tipo	Saco plástico

6. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus

produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

