

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Conectar aspersores escamotáveis com rosca fêmea de ½" e ¾" à linha lateral do sistema de irrigação.

Aplicação

Linhas laterais de sistemas de irrigação comercial, residencial e agrícola.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Fabricado com resina virgem certificada pelos fornecedores;
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Cada joelho permite a rotação em 2 pontos, garantia de mais flexibilidade na instalação;
- Permite fácil ajuste da altura do aspersor na instalação;
- Previne quebra das conexões e tubulações que estão enterradas, por absorver qualquer choque contra o aspersor.

3. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Passo 1: Conectar a extremidade do joelho articulável que possui rosca, ao aspersor escamotável ou a conexão da linha lateral;

Passo 2: Conectar a extremidade que possui ranhuras ao tubo PE 11,8mm, repetir o passo 1 a outra extremidade do segmento de tubo PE 11,8mm;

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Códigos	2070501 - JOELHO FLEXÍVEL 1/2 2070502 - JOELHO FLEXÍVEL 3/4
Pressão de trabalho	80 m.c.a. (8 kgf/cm ²)
Vazão Máxima	½" - 1,15 L/h ¾" - 1,80 L/h
Perda de carga	2 m.c.a. (0,2 kgf/cm ²)

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	2070501 - 20 unidades 2070502 - 20 unidades
Tipo	Saco plástico

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.